

## Προστασία Γωνίας (Ενισχυμένη)

### Περιγραφή

Προστατευτικό γωνίας ενισχυμένο από ειδικό συνθετικό υλικό για την αποφυγή φθορών στις γωνίες και στις κολώνες καθώς και για την προστασία των οχημάτων από γρατζουνιές και μικρές ζημιές.

Χρησιμοποιείται σε χώρους στάθμευσης και αποθήκες.  
Προτείνεται για βιομηχανική χρήση και σε χώρους όπου κινούνται βαριά οχήματα.

Διαθέτει κίτρινες εναλλασσόμενες αντανακλαστικές επιφάνειες για να είναι ευδιάκριτο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Τοποθετείται με χρήση 6 βιδών και στηριγμάτων (upat).

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Κίτρινο/μαύρο χρώμα
- Διαστάσεις: Μήκος 80cm / Πλάτος 12cm / Πάχος 2cm
- Ανακλαστικά Στοιχεία: 4 κίτρινες ανακλαστικές ταινίες
- Βάρος : 2,5kg
- Αντοχή σε θερμοκρασία : -55°C έως +55°C
- Ελαστική δύναμη: 6.0MPA
- Αντοχή επιμήκυνσης: 200%
- Ελαστικότητα σε κρούση: 37%
- Σκληρότητα υλικού: 85A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς: 0.28cm<sup>3</sup>/1.61km
- Σύθεση υλικού: Συμπιεσμένο χυτό ελαστικό (20% πρωτογενές + 80% ανακυκλωμένο)
- Οπές στήριξης: 6 x Ø3mm



### Συντήρηση

Οι προστασίες γωνίας δεν απαιτούν συντήρηση.  
Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.

