

Προστασία Τοίχου

Περιγραφή

Προστατευτικό τοίχου από ειδικό συνθετικό υλικό για την αποφυγή φθορών σε τοίχους και άλλες κάθετες επιφάνειες καθώς και για την προστασία οχημάτων από γρατζουνιές και μικρές ζημιές.

Χρησιμοποιείται σε χώρους στάθμευσης, ιδιωτικά γκαράζ και αποθήκες ενώ η κύρια εφαρμογή του είναι για την αποφυγή φθορών από το άνοιγμα της πόρτας του οχήματος



Διαθέτει κίτρινες εναλλασσόμενες αντανακλαστικές επιφάνειες για να είναι ευδιάκριτο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Τοποθετείται με χρήση 6 βιδών και στηριγμάτων (upat).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις: Μήκος 80cm / Πλάτος 22cm / Πάχος 1,5cm
- Ανακλαστικά Στοιχεία: 4 κίτρινες ανακλαστικές ταινίες σε σχήμα βέλους
- Βάρος: 2kg
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -55°C έως +55°C
- Ελαστική δύναμη: 6.0MPA
- Αντοχή επιμήκυνσης: 200%
- Πυκνότητα υλικού: 1,5g/cm³
- Ελαστικότητα σε κρούση: 37%
- Σκληρότητα υλικού: 85A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς: 0.28cm³/1.61km
- Σύνθεση υλικού: Συμπιεσμένο χυτό ελαστικό (20% πρωτογενές + 80% ανακυκλωμένο)
- Οπές στήριξης: 6 x Ø3mm

Συντήρηση

Οι προστασίες τοίχου δεν απαιτούν συντήρηση.
Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.

