

Προστασία Τοίχου (Ενισχυμένη)

Περιγραφή

Προστατευτικό τοίχου ενισχυμένο από ειδικό συνθετικό υλικό για την αποφυγή φθορών σε τοίχους και άλλες κάθετες επιφάνειες καθώς και για την προστασία οχημάτων από γρατζουνιές και μικρές ζημιές.

Χρησιμοποιείται σε χώρους στάθμευσης και αποθήκες ενώ η κύρια εφαρμογή του είναι για βιομηχανική χρήση.

Διαθέτει κίτρινη αντανακλαστική επιφάνεια για να είναι ευδιάκριτο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Τοποθετείται με χρήση 3 βιδών και στηριγμάτων (upat).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις: Μήκος 100cm / Πλάτος 16cm / Πάχος 5cm
- Ανακλαστικά Στοιχεία: 1 κίτρινη ανακλαστική ταινία
- Βάρος: 5kg
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -55°C έως +55°C
- Ελαστική δύναμη: 6.0MPA
- Αντοχή επιμήκυνσης: 200%
- Ελαστικότητα σε κρούση: 37%
- Σκληρότητα υλικού: 85A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς: 0.28cm³/1.61km
- Σύνθεση υλικού: Συμπιεσμένο χυτό ελαστικό (20% πρωτογενές + 80% ανακυκλωμένο)
- Οπές στήριξης: 3 x Ø3mm

Συντήρηση

Οι προστασίες τοίχου δεν απαιτούν συντήρηση.
Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.

HEAVY DUTY RUBBER WALL BUFFER

