

Μειωτής Ταχύτητας Οικονομικός

Περιγραφή

Μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια οδοστρώματος) από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων.

Τοποθετούνται πριν από διαβάσεις πεζών, σε δρόμους όπου τα οχήματα παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, σε σχολεία, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάρκα ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία αναγκάζοντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα.

Αποτελούνται από τμήματα (μεσαία ή ακριανά) που τοποθετούνται σε σειρά δημιουργώντας συστοιχία επιθυμητού μήκους, ενώ τα ακριανά τμήματα δημιουργούν μια ομαλή καλαίσθητη καμπύλη στα άκρα.

Το DA-MT1135 είναι η πιο οικονομική πρόταση στους μειωτές ταχύτητας και προτείνεται για ιδιωτικούς χώρους χωρίς μεγάλη κυκλοφορία και με περιορισμένη διέλευση βαριών οχημάτων.

Τοποθετούνται στο έδαφος με χρήση βιδών και στηριγμάτων δαπέδου Uprat.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις Μεσαίου – Ακριανού τμήματος: Μήκος 25cm – 25cm / Πλάτος 50cm – 25cm
Ύψος 3,5cm – 3,5cm
- Βάρος Μεσαίου – Ακριανού τμήματος: 4kg - 1,8kg
- Ικανότητα αντοχής: Φορτηγό όχημα 20 τόνων
- Αντοχή σε θερμοκρασία : -55°C έως +55°C
- Ελαστική δύναμη: 6.0MPA
- Αντοχή επιμήκυνσης: 200%
- Ελαστικότητα σε κρούση: 37%
- Σκληρότητα υλικού: 85A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς: 0,28cm³/1,61km
- Σύνθεση υλικού: Συμπιεσμένο χυτό ελαστικό (20% πρωτογενές + 80% ανακυκλωμένο)
- Οπές στήριξης Μεσαίου – Ακριανού τμήματος: 4 x Ø12mm – 2 x Ø12mm

Συντήρηση

Οι μειωτήρες ταχύτητας δεν απαιτούν συντήρηση.

Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.