

Κολωνάκι Σήμανσης PU 45εκ. (Ενισχυμένο)

Περιγραφή

Εύκαμπτο, κυλινδρικό, πλαστικό κολωνάκι σήμανσης, πορτοκαλί χρώματος, κατασκευασμένο από PU υλικό με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στα χτυπήματα των οχημάτων.

Τοποθετείται στο έδαφος για την οριοθέτηση χώρων, την απαγόρευση στάθμευσης, τον διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας και για άλλες εφαρμογές.

Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.

Αντοχή σε θερμοκρασίες -60°C / $+80^{\circ}\text{C}$.

Επανέρχεται σε κάθετη θέση μετά από κάθε κρούση.

Διατίθεται με 2 λευκές ανακλαστικές ταινίες τύπου II+.

Τοποθετείται στο έδαφος με 3 βίδες και στηρίγματα δαπέδου Upat DD-YS3 (διατίθενται ξεχωριστά).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις Στελέχους - Βάσης : Ύψος 45cm – 5cm / Διάμετρος 8cm – 20cm
- Ανακλαστικά Στοιχεία: 2 ταινίες υψηλής ανακλαστικότητας (High-Intensity Grade) πλάτους 5εκ.
- Βάρος : 0,8kg
- Ικανότητα αντοχής: Φορητό όχημα 20 τόνων σε ταχύτητα 60km/h
- Διάρκεια ζωής: 10.000 φορές κρούση σε διάρκεια 2 ετών
- Αντοχή σε θερμοκρασία : -60°C έως $+80^{\circ}\text{C}$
- Ελαστική δύναμη: 40.0MPA
- Αντοχή επιμήκυνσης: 1400%
- Ελαστικότητα σε κρούση: 65%
- Σκληρότητα υλικού: 95A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς: $0.12\text{cm}^3/1.61\text{km}$
- Σύνθεση υλικού στελέχους – βάσης: Συμπιεσμένο χυτό 100% TPU
- Οπές στήριξης : 3 x $\text{Ø}12\text{mm}$

Συντήρηση

Τα κολωνάκια σήμανσης δεν απαιτούν συντήρηση.

Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.

