

## Κολωνάκι Σήμανσης PU 75εκ. (Ενισχυμένο)

### Περιγραφή

Εύκαμπτο, κυλινδρικό, πλαστικό κολωνάκι σήμανσης, πορτοκαλί χρώματος, κατασκευασμένο από PU υλικό με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στα χτυπήματα των οχημάτων.

Τοποθετείται στο έδαφος για την οριοθέτηση χώρων, την απαγόρευση στάθμευσης, τον διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας και για άλλες εφαρμογές.

Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.

Αντοχή σε θερμοκρασίες  $-60^{\circ}\text{C}$  /  $+80^{\circ}\text{C}$ .

Επανέρχεται σε κάθετη θέση μετά από κάθε κρούση.

Η νέα σχεδίαση με τρεις οπές στο στέλεχος επιτυγχάνουν μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στα χτυπήματα.

Διατίθεται με 3 λευκές ανακλαστικές ταινίες τύπου II+.

Τοποθετείται στο έδαφος με 3 βίδες και στηρίγματα δαπέδου Uprat DD-YS3 (διατίθενται ξεχωριστά).



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις Στελέχους - Βάσης : Ύψος 75cm – 5cm / Διάμετρος 8cm – 20cm
- Ανακλαστικά Στοιχεία: 3 ταινίες υψηλής ανακλαστικότητας (High-Intensity Grade) πλάτους 5εκ.
- Βάρος : 1,3kg
- Ικανότητα αντοχής: Φορτηγό όχημα 20 τόνων σε ταχύτητα 60km/h
- Διάρκεια ζωής: 10.000 φορές κρούση σε διάρκεια 2 ετών
- Αντοχή σε θερμοκρασία :  $-60^{\circ}\text{C}$  έως  $+80^{\circ}\text{C}$
- Ελαστική δύναμη στελέχους – βάσης: 40.0MPa - 15.0MPa
- Αντοχή επιμήκυνσης στελέχους – βάσης: 1400% - 500%
- Ελαστικότητα σε κρούση στελέχους – βάσης: 65% - 31%
- Σκληρότητα υλικού στελέχους – βάσης: 95A - 95A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς στελέχους – βάσης:  $0.12\text{cm}^3/1.61\text{km}$  -  $0.21\text{cm}^3/1.61\text{km}$
- Σύνθεση υλικού στελέχους – βάσης: Συμπιεσμένο χυτό 100% TPU – 100% PP
- Οπές στήριξης : 3 x  $\varnothing 12\text{mm}$

### Συντήρηση

Τα κολωνάκια σήμανσης απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.

Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.

