

Διαχωριστές Λωρίδων Κυκλοφορίας

Περιγραφή

Σύστημα δημιουργίας συστοιχίας για τον διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας, παρακάμπσεων και άλλων εφαρμογών οδικής ασφάλειας.

Αποτελείται από μεσαία και ακριανά τμήματα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο συνθετικό πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.

Οι ανακλαστικές ταινίες που φέρει σε όλες τις πλευρές το καθιστούν ιδιαίτερα ορατό την νύχτα και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



T-Shape Connector



Middle Part



End Part

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Η εγκατάσταση του είναι εύκολη με την χρήση συνδέσμων τύπου T.
- Δεν συγκρατεί τα όμβρια ύδατα.
- Αντιολισθητική επιφάνεια εναλλαγής κίτρινου και μαύρου χρώματος.
- Δυνατότητα να φέρει πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ή ανακλαστικά πάνελ.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Διαθέσιμοι σε κίτρινο και μαύρο χρώμα.
- Διαστάσεις: Μήκος 112 cm / Πλάτος 25 cm / Πάχος 8,5 cm
- Βάρος: 15Kg
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -55°C έως +75°C
- Ελαστική δύναμη: 6.1MPA
- Αντοχή επιμήκυνσης: 212%
- Πυκνότητα υλικού: 1,5g/cm³
- Ελαστικότητα σε κρούση: 45%
- Σκληρότητα υλικού: 80A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς: 0.28cm³/1.61km
- Σύνθεση υλικού: Συμπιεσμένο χυτό ελαστικό (20% πρωτογενές + 80% ανακυκλωμένο)
- Οπές στήριξης: 2 x Ø15mm

Συντήρηση

Οι διαχωριστές λωρίδων κυκλοφορίας δεν απαιτούν συντήρηση.
 Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.

