

## Μειωτής Ταχύτητας 5εκ. (Ενισχυμένος)

### Περιγραφή

Μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια οδοστρώματος) από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων.

Τοποθετούνται πριν από διαβάσεις πεζών, σε δρόμους όπου τα οχήματα παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, σε σχολεία, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάρκα ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία αναγκάζοντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα.



Αποτελούνται από τμήματα (μεσαία ή ακριανά) που συνδέονται βυσματικά μεταξύ τους με την βοήθεια συνδέσμων (θηλυκό-αρσενικό) δημιουργώντας συστοιχία επιθυμητού μήκους, ενώ τα ακριανά τμήματα δημιουργούν μια ομαλή καλαίσθητη καμπύλη στα άκρα.

Το DA-MT2150 προτείνεται για χρήση σε δημόσιους & ιδιωτικούς δρόμους και διέλευση παντός τύπου οχημάτων.

Τοποθετούνται στο έδαφος με χρήση βιδών και στηριγμάτων δαπέδου Upat.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις Μεσαίου – Ακριανού τμήματος: Μήκος 90cm – 90cm / Πλάτος 50cm – 25cm  
Ύψος 5cm – 5cm
- Βάρος Μεσαίου – Ακριανού τμήματος: 18kg – 6,5kg
- Ικανότητα αντοχής: Φορτηγό όχημα 20 τόνων
- Αντοχή σε θερμοκρασία : -55°C έως +55°C
- Ελαστική δύναμη: 6.0MPA
- Αντοχή επιμήκυνσης: 200%
- Ελαστικότητα σε κρούση: 37%
- Σκληρότητα υλικού: 85A
- Μέτρηση απόδοσης φθοράς: 0,28cm<sup>3</sup>/1,61km
- Σύνθεση υλικού: Συμπιεσμένο χυτό ελαστικό (20% πρωτογενές + 80% ανακυκλωμένο)
- Οπές στήριξης Μεσαίου – Ακριανού τμήματος: 11 x Ø12mm – 3 x Ø12mm

### Συντήρηση

Οι μειωτήρες ταχύτητας δεν απαιτούν συντήρηση.

Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης και βίδωμα αυτών αν είναι απαραίτητο.